

TOOL ST400i STOCKADE



3 439510 196021 >

Referencia: 019602
EAN-13: 3439510196021
Marca: STOCKADE

Designación: ST400i EUR

- Herramienta inalámbrica - Dispare grapas de 4 mm en la madera más dura
- Trabaje más rápido con hasta 2 grapas por segundo - Guía de alambre para asegurar la colocación correcta de las grapas y una mejor capacidad de sujeción
- Servicio fácil en el lugar - Acceso rápido para eliminar atascos de clavos - Pantalla LED que muestra el combustible y la batería potencia - Start & Go® que permite 3000 disparos (hasta 4,5 km de valla) por carga - protección contra el polvo

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora a gas para aplicaciones de cercado y enrejado.

VENTAJAS

Herramienta inalámbrica - Dispare grapas de 4 mm en la madera más dura - Trabaje más rápido con hasta 2 grapas por segundo - Guía de alambre para asegurar la colocación correcta de las grapas y una mejor capacidad de sujeción - Servicio fácil en el lugar - Acceso rápido para eliminar atascos de clavos - Pantalla LED que muestra el combustible y la batería potencia - Start & Go® que permite 3000 disparos (hasta 4,5 km de valla) por carga - protección contra el polvo

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Fijación de alambre en poste para vallado (ganadería, bosque, carretera) y emparrado (viñedo, frutales ...).

MATERIALES

Madera

SEGURIDAD

Protección para los ojos
Guantes
Protección auditiva
Casco

Características

| | |
|--|----------------------|
| Designación | ST400i EUR |
| Autonomía cartucho de gas | 500 Tiros |
| Longitud del clavo | 40-50 mm |
| Peso (EPTA) | 4.6 kg |
| Tipo de montaje | Grapas |
| Tiempo de carga | 90 Min. |
| Capacidad de la batería | 2.2 Ah |
| Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m | 88 dB(A) |
| Capacidad del cargador (clavos) | 50 fijación(s) |
| Peso de la batería | 0.076 kg |
| Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak | 127 dB(C) |
| Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv | 4.7 m/s ² |
| Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo) | 2 fijación(s) |
| Temperatura de funcionamiento | -15°C +49°C °C |
| Potencia | 100 J |

Certificaciones

| | |
|---------------|----------------|
| Certificación | Certificado CE |
|---------------|----------------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 39.5 |
| Ancho artículo (cm) | 40.3 |
| Alto artículo (cm) | 11.3 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 8,19 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 46,40 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 51,40 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 15,70 |
| Presentación | Maletín plástico |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 18/02/2021 |

Enlaces

pdf

[TOOL ST400i STOCKADE EXV_EXV.pdf](#)

pdf

[TOOL ST400i STOCKADE_MAN_MAN.pdf](#)

pdf

[IMPULSE AND PULSA SYSTEM_MAN_SAF.pdf](#)

pdf

[TOOL ST400i STOCKADE_MAN_SAF.pdf](#)