

Varilla roscada zincada

Referencia: 055803
EAN-13: 3439510558034
Marca: SPIT



Designación: VARILLA ROSCADA M16X190



Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Zincado mín. 5 μ M, doble punta de cincel para sellado químico

APLICACIONES

Anclaje de acero estructural
Balaustradas
Soportes de acero
Barandillas

MATERIALES

Hormigón no fisurado
Ladrillo Macizo
Hormigon Celular

SEGURIDAD

Protección para los ojos
Guantes
Protección auditiva
Casco

Características

| | |
|---|----------------------------------|
| Designación | VARILLA ROSCADA M16X190 |
| Ø perforación (mm) | 18 mm |
| Ø (mm) | 16 mm |
| Profundidad mínima de perforación (mm) | 125 mm |
| Longitud de fijación | 190 mm |
| Espesor máx. pieza a fijar (mm) | 45 mm |
| Espesor mínimo material de soporte (mm) | 160 mm |
| Color del material base | GREY |
| Distancia mínima del borde (mm) | 125 mm |
| Distancia mínima entre elementos de fijación (mm) | 250 mm |
| Profundidad de anclaje máximo (mm) | 125 mm |
| Diámetro de paso | 18 mm |
| Tipo de cabeza | Tuerca + arandela + cabeza plana |
| Esfuerzo de torsión | 60 N-m |
| Profundidad de anclaje | 125 mm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 10.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,80 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 26,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 5,00 |
| Presentación | Caja |