

FN1850.2



5 700121 425717 >

Referencia: 142571
EAN-13: 5700121425717
Marca: PASLODE

Designación: PACK FN1850.2S+COMPRESSEUR PROLINE160+TUYAU

- Puntas resistentes de goma sobremoldeada que no dejan marcas para evitar daños en la superficie de trabajo
- Se entrega con 2 tipos de puntas sin marcas para aplicaciones de acabado múltiple
- Herramienta de ingeniería y puntas que no dejan marcas que permiten la mejor línea de visión y una colocación precisa de los sujetadores
- Ajuste de profundidad sin herramientas para un acabado perfecto
- Último bloqueo de la uña para evitar la cocción en seco

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora neumática de acabado fino para clavos rectos calibre 18 de 16 a 50 mm

VENTAJAS

Puntas resistentes de goma sobremoldeada que no dejan marcas para evitar daños en la superficie de trabajo
Se entrega con 2 tipos de puntas sin marcas para aplicaciones de acabado múltiple

Herramienta de ingeniería y puntas que no dejan marcas que permiten la mejor línea de visión y una colocación precisa de los sujetadores

Ajuste de profundidad sin herramientas para un acabado perfecto

Último bloqueo de la uña para evitar la cocción en seco

Gancho para cinturón ajustable en los lados derecho e izquierdo para sesiones cómodas de clavado

Función de limpieza rápida para un fácil acceso a los atascos

Compresor sin aceite de 1 cilindro con 1,5 HP, depósito de 6 litros máx. 8 bar. Portátil, solo 9,5 kgs. Desplazamiento de aire libre 159 litros / min. Suministro de aire a 6 bar: 64 litros / min

CERTIFICADO CE

APLICACIONES

Rodapiés

Trabajo de ebanistería

Guarnecido de muebles

Acristalamiento

Stands y trabajo de exhibición

Montaje y remodelación de tiendas

Ranurado

Revestimiento de madera

Clavado invisible

Características

Designación	PACK FN1850.2S+COMPRESSEUR PROLINE160+TUYAU
Compatible con automatización	No
Longitud del clavo	16-50 mm
Tipo de montaje	Puntas
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	85.7 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	115 fijación(s)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	1.7 m/s ²
Nivel de ruido (EN 12549) Lwa,1s,1m	98,7 dB(A)
Ángulo de inclinación de montaje	0 °
Deflector de aire ajustable	Si
Desconexión fácil	Si
Bloqueo último clavo	Si
¿Recargable?	No
Consumo de aire	0.7 l/shot at 6 bar

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	15,50
Producto empaquetado: largo (cm)	45,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,00
Producto empaquetado: alto (cm)	36,00
Presentación	Cartón exterior

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 18/02/2021

Enlaces

pdf	TOOL FN1650.2-FN1850.2 PASLODE_MAN_MAN.pdf
pdf	TOOL FN1650.2-FN1850.2 PASLODE_EXV_EXV.pdf
pdf	TOOL FN1650.2-FN1850.2 PASLODE_TEC_DOC.pdf