

## **QUÍMICO XTREM ZN VARILLA ROSCADA SPIT**

Referencia: 060195  
EAN-13: 3439510601952  
Marca: SPIT



Designación: VARILLA XTREM MULTICONO M20x270 ZN

- Homologación ETA para aplicaciones estructurales en hormigón no fisurado, fisurado y condiciones sísmicas usando VIPER XTREM
- Destacado por sus altas cargas en condiciones sísmicas tanto en aplicaciones de hormigón fisurado como no fisurado
- Diseño único multicono de varilla roscada para reducir la perforación

3 439510 601952 >

### **Descripción general**

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Varilla roscada multicono para obtener altas prestaciones en mortero químico, gama Xtrem

### **PROMESA DEL PRODUCTO**

VIPER XTREM es el complemento perfecto de mortero químico para ofrecer la solución más eficiente en áreas sísmicas o demás aplicaciones exigentes

### **VENTAJAS**

Homologación ETA para aplicaciones estructurales en hormigón no fisurado, fisurado y condiciones sísmicas usando VIPER XTREM

Destacado por sus altas cargas en condiciones sísmicas tanto en aplicaciones de hormigón fisurado como no fisurado

Diseño único multicono de varilla roscada para reducir la perforación

### **CERTIFICADO CE**

### **APLICACIONES**

Acero estructural y construcciones de hormigón

Barreras de seguridad

Balaustreadas o barandillas

Muros cortina

Instalación de maquinaria

Almacenes

Barreras en estadios

Aplicaciones de elementos suspendidos

Guarda railes

## MATERIALES

Hormigón fisurado  
Hormigón no fisurado

## SEGURIDAD

Protección para los ojos  
Guantes  
Casco

## Características

Designación	VARILLA XTREM MULTICONO M20x270 ZN
Ø perforación (mm)	22 mm
Profundidad mínima de perforación (mm)	100 mm
Longitud de fijación	270 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	151 mm
Hormigón no fisurado C2025	24 kN
Color del material base	GREY
Distancia mínima del borde (mm)	120 mm
Distancia mínima entre elementos de fijación (mm)	120 mm
Diámetro de paso	22 mm
Hormigón no fisurado C2025	42.3 kN
Hormigón fisurado C2025	17.1428571428572
Hormigón fisurado C2025	42.3 kN
Sísmica C1	14.5714285714286
Sísmica C1	39.2 kN

## Certificaciones

Certificación	ETA Marked Hormigón fisurado (Opción1) Sísmico C1 (Anejo E) Sísmico C2 (Anejo E)
---------------	--

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,89
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,70
Producto empaquetado: alto (cm)	9,80
Presentación	Caja

## Enlaces

pdf

[CHEMICAL VIPER SPIT\\_TEC\\_TD\\_STUDS\\_EN.pdf](#)

pdf

[CHEMICAL VIPER SPIT\\_TEC\\_TD\\_MULTICONES\\_EN.pdf](#)