

COLORTECH

06/08



3 439515 692498 >

Referencia: 569249
EAN-13: 3439515692498
Marca: SPIT

Designación: COLORTECH 8x50 CAN/250

- Encuentre de un vistazo el diámetro correcto cuando los productos se mezclan en la maleta de herramientas: cada diámetro de fijación está asociado con un color: amarillo, rojo, azul.
- Garantiza el perfecto funcionamiento del sistema: cada fijación está asociada a una fijación correcta, cuyo diámetro y longitud están perfectamente optimizados.
- El diseño patentado de dos materiales del anclaje ofrece una sensación de bloqueo inigualable en materiales huecos, gracias a un par de apriete superior al promedio.
- Perfecta sujeción sea cual sea el material: hormigón, mampostería hueca o sólida, placas de yeso, hormigón celular y para todas las aplicaciones de carga ligera (electricistas, fontaneros, instaladores)

Descripción general

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anclaje universal bi-material de alto rendimiento

PROMESA DEL PRODUCTO

Estar 100% seguro de tu fijación gracias a COLORTECH, el sistema intuitivo y performante

VENTAJAS

Encuentre de un vistazo el diámetro correcto cuando los productos se mezclan en la maleta de herramientas: cada diámetro de fijación está asociado con un color: amarillo, rojo, azul.

Garantiza el perfecto funcionamiento del sistema: cada fijación está asociada a una fijación correcta, cuyo diámetro y longitud están perfectamente optimizados.

El diseño patentado de dos materiales del anclaje ofrece una sensación de bloqueo inigualable en materiales huecos, gracias a un par de apriete superior al promedio.

Perfecta sujeción sea cual sea el material: hormigón, mampostería hueca o sólida, placas de yeso, hormigón celular y para todas las aplicaciones de carga ligera (electricistas, fontaneros, instaladores)

APLICACIONES

Bandejas y soportación eléctrica
Fijaciones ligeras en cocinas y baños
Luces

MATERIALES

Hormigón Celular

Placa de yeso
Bloque Hueco
Ladrillo Hueco
Hormigón no fisurado
Bloque Macizo
Ladrillo Macizo

Características

Designación	COLORTECH 8x50 CAN/250
Ø perforación (mm)	8 mm
Ø (mm)	8 mm
Longitud de fijación	50 mm
Espesor máx. pieza a fijar (mm)	10 mm
Hormigón no fisurado C2025	0.42 kN
Profundidad de anclaje	50 mm
Ladrillo hueco	0.17 kN
Bloques de hormigón	0.3 kN
Carga recomendada a tracción en placa de yeso simple	0.1 kN
Ø tornillo máxi (mm)	6 mm
Ø tornillo míni (mm)	4.5 mm
Espesor máxima material de soporte (mm)	80 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	250.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00
Presentación	Bidón de plástico

Enlaces

pdf

[ANCHOR COLORTECH SPIT TEC TD EN.pdf](#)