



3 439510 186077 >

## IM45 GN Litio

Referencia: 018607  
EAN-13: 3439510186077  
Marca: PASLODE

Designación: CLAVADORA IM45 GN LITIO CUBIERTA METÁLICA SOBRE MADERA

- Batería de litio de carga rápida: hasta 4.200 disparos por carga completa (1:30h)
- Clavos en bobina encintados en plástico 0°: fijación perfecta sin residuos
- Gran autonomía: 125 clavos por bobina y 1.000 disparos por cartucho de gas
- La máquina se detiene con el último clavo para evitar disparos en vacío y daños en la superficie a fijar
- Regulación de la profundidad sin útiles

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavadora a gas y batería para clavos en espiral de plástico O ° de 25 a 45 mm

#### VENTAJAS

Batería de litio de carga rápida: hasta 4.200 disparos por carga completa (1:30h)

Clavos en bobina encintados en plástico 0°: fijación perfecta sin residuos

Gran autonomía: 125 clavos por bobina y 1.000 disparos por cartucho de gas

La máquina se detiene con el último clavo para evitar disparos en vacío y daños en la superficie a fijar

Regulación de la profundidad sin útiles

Frontal afilado, ideal para lugares de difícil acceso y boquilla con caucho para evitar marcas en la superficie a fijar y que la herramienta rebale

#### CERTIFICADO CE

#### APLICACIONES

Patas y clips para cubiertas y fachadas de zinc y otros metales

Placa de yeso sobre madera

Recubrimientos de fibro-cemento

Tejas y piezas de composito para recubrimiento

Embalaje Estanqueidad en cubiertas

#### MATERIALES

Madera

#### SEGURIDAD

Protección para los ojos

Guantes

Protección auditiva

Casco

## Características

Designación	CLAVADORA IM45 GN LITIO CUBIERTA METÁLICA SOBRE MADERA
Autonomía cartucho de gas	1000 Tiros
Longitud del clavo	25-45 mm
Peso (EPTA)	2.75 kg
Tipo de montaje	Clavo en rollo de cinta plástica
Tiempo de carga	90 Min.
Capacidad de la batería	2.1 Ah
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	86 dB(A)
Capacidad del cargador (clavos)	125 fijación(s)
Peso de la batería	0.125 kg
Pico de presión acústico (EN 12549) LpCpeak	< 130 dB(C)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	2 m/s <sup>2</sup>
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	+7°C...+40 °C
Potencia	30 J

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	31.7
Ancho artículo (cm)	33.5
Alto artículo (cm)	13.5

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,25
Producto empaquetado: largo (cm)	46,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	51,40
Producto empaquetado: alto (cm)	15,70
Presentación	Maletín plástico

## Enlaces

pdf	<a href="#">TOOL IM45 GN Lithium PASLODE_MAN_MAN_01.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL IM45 GN-CW Lithium PASLODE_TEC_SAF_01.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL IM45 GN Lithium PASLODE_BRO_POS_EN.pdf</a>
pdf	<a href="#">TOOL IM45 GN Lithium PASLODE_EXV_EXV_EN.pdf</a>
pdf	<a href="#">IMPULSE AND PULSA SYSTEM_MAN_SAF.pdf</a>