



Sargentos De Apriete Con Émbolo 120 Mm ALYCO

Referencia: 197865
 EAN-13: 8421504978657
 Marca: ALYCO

Máxima longitud de amarre: 800 mm
 Alcance: 120 mm
 Maxima fuerza de apriete: 500 kgs

- Tornillo de apriete sargento para aprietes de materiales como madera, barras de hierro, tubos, etc. para realizar operaciones de soldado, encolado, perforación, etc.
- Émbolo de doble rosca, que multiplica la potencia y el avance.
- El freno evita que las piezas se deslicen en trabajos de perforación con gran fuerza o vibración.
- La llanta y los remaches permiten presiones muy importantes, para mantener las piezas inmóvilizadas, pudiendo hacer las operaciones con las dos manos libres.
- Muy útil en trabajos de carpintería, encofrado, perforación de piezas metálicas que deben ser inmovilizadas, soldaduras, encolados, etc.

Descripción general

Tornillo de apriete sargento para aprietes en madera y metales con objeto de fijarlos y realizar operaciones de clavado, encolado, agujereado, etc.

Sargento compuesto de:

Mordazas de fundición nodular pintadas.

Fijación de llanta y mordaza con doble remache.

Llanta de acero calibrada y dentada por ambos lados.

Freno dentado y templado.

Émbolo de una pieza.

Husillo con doble rosca trapezoidal.

Ideal para trabajos industriales, de construcción, de carpintería, etc.

Por favor, utilice este producto con precaución y asegúrese de seguir todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un uso seguro y eficaz.

Características

| | |
|---------------------------------|--|
| Máxima longitud de amarre | 800 mm |
| Alcance | 120 mm |
| Maxima fuerza de apriete | 500 kgs |
| Anchura llanta | 35 mm |
| Espesor llanta | 8 mm |
| Material llanta | Acero al carbono |
| Tipo de llanta | Calibrada y dentada en ambos lados |
| Material mordazas | Hierro fundido nodular |
| Sujección mordaza fija a llanta | Doble remache. Sujección segura |
| Tipo de freno | Freno de acero dentado y templado |
| Superficie de amarre | Lisa |
| Forma superficie de amarre | Fija rectangular.Movil circular |
| Boca mordaza movil | Fijo |
| Forma del mango | Varilla cilíndrica para hacer mango en T |
| Material del mango | Varilla metálica |
| Material husillo | Acero al carbono |
| Tipo de husillo | husillo con doble rosca trapezoidal |

Acabados

| | |
|----------|--|
| Color | Llanta cromada / mordazas grises /embolo dorado |
| Material | Llanta y émbolo de acero / Mordazas fundición |
| Acabado | Llanta cromada / Mordazas pintadas/ émbolo zincado |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 2,88 |
| Largo artículo (cm) | 17.5 |
| Ancho artículo (cm) | 3.5 |
| Alto artículo (cm) | 91.5 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,88 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 17,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 91,50 |
| Presentación | 990 TORN. APRIETE EMBOLO 800x1 |