

## LIJADORA ROTO-ORBITAL CEVIK PRO 150 mm - Orbita 2,5 mm CP31-401

Imagen no disponible

Referencia: CP31-401  
EAN-13: 8430019051519  
Marca: CEVIK PRO

- Ergonomía y diseño compacto: Permite un manejo más fácil y reduce el estrés en la mano y el brazo durante el uso prolongado.
- Motor sin escobillas: Ofrece una vida útil más larga del motor y mantiene una eficiencia alta al no perder velocidad bajo carga.
- Consistencia en el trabajo: La capacidad del motor para mantener una velocidad constante asegura un acabado más uniforme y profesional.
- Menor fatiga: El bajo nivel de vibraciones y el diseño equilibrado permiten usar la herramienta durante largas jornadas sin causar mucha fatiga.

8 430019 051519 >

### Descripción general

La lijadora roto-orbital de 150 mm con órbita de 2.5 mm es una herramienta diseñada específicamente para trabajos de carrocería que demandan precisión y eficiencia.

Este modelo sobresale por su motor sin escobillas, una tecnología avanzada que ofrece una velocidad constante incluso cuando se trabaja bajo cargas pesadas, asegurando así un desempeño uniforme y eficaz.

La herramienta se destaca por su diseño ergonómico y compacto, lo que la convierte en una de las más pequeñas y manejables en el mercado.

Está equipada con un sistema de regulación electrónica que permite al usuario ajustar entre seis velocidades diferentes, adaptándose a diversas superficies y tipos de trabajo.

Además, su bajo nivel de vibraciones y su diseño simétrico único garantizan una experiencia de uso cómoda y sin fatigas incluso durante períodos prolongados.

### Recomendaciones de uso:

Selecciona la velocidad adecuada para el material y el tipo de acabado deseado.

Utiliza discos de lijado de la calidad apropiada para mejores resultados.

Mantén la lijadora en movimiento para evitar crear marcas profundas en un solo lugar.

Asegúrate de que la superficie a trabajar esté limpia y libre de imperfecciones antes de comenzar.

Utiliza equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y mascarilla contra el polvo.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia regularmente la lijadora para evitar la acumulación de polvo y residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Verifica y reemplaza los discos de lijado cuando sea necesario para asegurar un desempeño óptimo.

Realiza revisiones periódicas al motor y las partes móviles para asegurar su buen estado y funcionamiento eficiente.

### Características

Voltaje/frecuencia (en V/Hz)	220-240/50-60
Potencia (en w)	400
Regulación electrónica	Si
RPM	4.000-10.000
diámetro del plato (en mm)	150
Órbita (en mm)	2.5

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,20

**Enlaces**

pdf	<a href="#">CP31-401 DESP</a>
-----	-------------------------------