



HIDROLAVADORA MPX25DTS 150B 2500W MICHELIN HI-15052

Referencia: HI-15052
EAN-13: 8016287150521
Marca: MICHELIN

- Doble bomba
- Flujo 810l/h
- 5mt en vertical
- Sistema DTS patentado
- Doble cabezal

Descripción general

DTS25 es la revolucionaria hidrolimpiadora (Dualtech System), el sistema tecnológico MICHELIN patentado que permite modular el rendimiento de la máquina mediante el uso de 2 unidades de potencia .

Al elegir el modo de limpieza rápida (2 unidades de potencia), obtiene una mejora del rendimiento del 50% (potencia de rendimiento de lavado + 50%). De hecho, el doble flujo de agua determina un aumento en la intensidad y extensión del chorro de limpieza lo que permite lograr dos resultados: excelente limpieza incluso sobre la suciedad más rebelde, ahorrando tiempo y esfuerzo; capacidad de lavar rápidamente incluso las superficies más grandes y más altas, ya que el chorro alcanza hasta 5 m de altura Se recomienda elegir este modo cuando sea necesario eliminar manchas y suciedad profunda de pisos de piedra u hormigón, revestimientos y paredes de ladrillo, equipos de construcción.

El modo 1 unidad de potencia activa un lavado ligero que evita el desperdicio innecesario de agua y energía y es especialmente adecuado para la limpieza de bicicletas, motocicletas, automóviles y también es adecuado para vallas, muebles de jardín y toldos.

DTS25 está equipado con el innovador cabezal Twin Nozzle : gracias a la boquilla doble, este accesorio duplica la superficie de lavado, lo que ayuda a reducir aún más los tiempos de lavado (+ 70% más rápido que un cabezal estándar).

DTS27 está equipado con un carrito de manguera integrado para el almacenamiento de la manguera con un mango ergonómico y plegable; Manguera de alta presión de 8 m de largo; mango telescópico con inserto de agarre suave; kit de espuma de alta presión (600 ml) con carcasa integrada; bolsillo integrado para boquilla giratoria, boquilla variable, boquilla doble; alojamiento de lanzas adicionales; ruedas de goma equilibradas (Ø 20 cm); filtro de entrada de agua inspeccionable; Cable eléctrico de 5 m de largo; 2 bombas de pistones axiales controladas por el plato oscilante; cabeza de aluminio y pistones de acero inoxidable templado; válvula de seguridad automática con presión cero en el cabezal de la bomba; sistema de apagado total de la hidrolimpiadora remota (TSS).

Características

Tipo de motor	Escobillas
Potencia (en W)	2.500
Presión máxima (en bar)	150
Longitud de la manguera suministrada (en m)	8
Temperatura máxima del agua de alimentación (en °C)	50
Longitud del cable de alimentación (en m)	5
Material bomba	Aluminio
Alimentación detergentes	SI
Rpm	3,400
Caudal (l/h)	810
Función	Semi profesional
Accesorios suministrados	Pistola, manguera, lanza, porta boquillas doble, 2 boquillas turbo, boquilla regulable y depósito para detergente

Acabados

Color	Azul negro
-------	------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	18,00
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,50
Producto empaquetado: alto (cm)	77,00

Enlaces

pdf [HI-15052_DESP.pdf](#)