



Guante ALASKA 40

Referencia: GF-040_T10

EAN-13: 8430951072658

Marca: 3L

TALLA: 10

- Temperaturas extremas
- Cámaras frigoríficas

Descripción general

Guante para frío extremo de piel flor, PVC, Spandex, Thinsulate® e Hipora®

Guante con palma de piel flor y refuerzo de PVC entramado en palma y dedos con alta resistencia a la abrasión.

Dorso de Spandex con refuerzo flor en uñeros.

Ribetes reflectantes. Soporte térmico de Thinsulate® de 150g/m2. Membrana impermeable y transpirable Hipora®.

Alta resistencia a la abrasión.

Aplicaciones

Cámaras frigoríficas con temperaturas extremas en procesos alimentarios. Deporte y tiempo libre. Temperatura -40°C.

MARCAJE

MECÁNICO

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel 4

Desgarro: Nivel 3

Perforación: Nivel 4

Corte EN ISO 13997: Nivel X

TÉRMICO

Frío convectivo: Nivel 2

Frío por contacto: Nivel 4

Impermeabilidad: Nivel 1

Características

TALLA	10
Total tallas para modelo	8, 9, 10
Material Guante	Hipora, Piel flor, PVC con Spandex, Soporte de Thinsulate
Resistencia a la abrasión	Nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 4
Resistencia al desgarro	Nivel 3
Resistencia a la perforación	Nivel 4
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Embalaje	1 par/bolsa, 6 pares/bolsón, 24 pares/caja

Acabados

Color	Negro/Gris
Material	Piel flor y PVC con Spandex / Soporte de thinsulate e Hipora

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388, EN 511
---------------	--------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante ALASKA 40
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante ALASKA 40