



8 430951 010230 >

Guante BASIC 27

Referencia: SP-11_T09
EAN-13: 8430951010230
Marca: 3L

TALLA: 9

- Guante corto, mas duro, con alta resistencia abrasiva, estanco, utilizado en petroquímica, y en industrias con manipulación de bidones metálicos.

Descripción general

Guante de PVC sobre soporte algodón interlock. Longitud 270 mm

Guante de PVC con soporte de algodón 100% tipo Interlock.
Resistencia moderada a una amplia variedad de productos químicos.
Excelente resistencia a la abrasión, corte, desgarro y perforación.
Buen agarre en seco y húmedo.

Aplicaciones

Trabajos sin riesgo de corte en industria metálica, mantenimiento, galvanoplastia e industria petroquímica.

MARCAJE

MECÁNICO

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

QUÍMICO

(A) Metanol: Nivel 1

(K) Hidróxido sódico (40%): Nivel 6

(L) Ácido sulfúrico (96%): Nivel 2

(T) Formaldehído: Nivel 6

Características

TALLA	9
Total tallas para modelo	8, 9
Material Guante	Algodón, PVC
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Peso/Grosor del soporte	1.3 mm
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 72 pares/caja

Acabados

Color	Rojo burdeos
Material	Algodón/PVC

Certificaciones

Certificación	CAT III, EN 420, EN 388, EN 374
---------------	---------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante BASIC 27
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante BASIC 27