



8 430951 010322>

## Guante BASIC 35

Referencia: SP-13\_T08  
EAN-13: 8430951010322  
Marca: 3L

TALLA: 8

- Guante mediano, mas duro, con alta resistencia abrasiva, estanco, utilizado en petroquímica, y en industrias con manipulación de bidones metálicos.

### Descripción general

Guante de PVC sobre soporte algodón interlock. Longitud 350 mm

Guante de PVC sobre soporte de algodón 100% tipo Interlock.

Resistencia moderada a una amplia variedad de productos químicos.

Excelente resistencia a la abrasión, corte, desgarro y perforación.

Buen agarre en seco y húmedo.

### Aplicaciones

Trabajos sin riesgo de corte en industria metálica, mantenimiento, galvanoplastia e industria petroquímica

### MARCAJE

MECÁNICO

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

### QUÍMICO

(A) Metanol: Nivel 1

(K) Hidróxido sódico (40%): Nivel 6

(L) Ácido sulfúrico (96%): Nivel 2

(T) Formaldehído: Nivel 6

### Características

TALLA	8
Total tallas para modelo	8, 9
Material Guante	Algodón, PVC
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Peso/Grosor del soporte	1.3 mm
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 72 pares/caja

### Acabados

Color	Rojo burdeos
Material	Algodón/PVC

### Certificaciones

Certificación	CAT III, EN 420, EN 388, EN 374
---------------	---------------------------------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

### Enlaces

pdf	<a href="#">FICHA TÉCNICA Guante BASIC 35</a>
pdf	<a href="#">DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante BASIC 35</a>