



8 430951 079060 >

Guante BETTERFIT ULTRACHEM

Referencia: BL-012_T10
EAN-13: 8430951079060
Marca: 3L

TALLA: 10

- Manipulación de productos químicos con riesgo de corte
- Trabajos con productos químicos con riesgo de corte y calor

Descripción general

Guantes de trabajo de protección QUÍMICA y resistencia al CORTE

Guantelete sin costuras con soporte ANTICORTE con protección para trabajos con riesgo de corte medio.

Recubrimiento 360° de PVC de última generación y segunda capa de NITRILIO (tipo Sandy) en palma y uñeros que asegura un excelente agarre incluso en superficies húmedas o mojadas.

Excelente resistencia a la abrasión y máxima al desgarro.

Dedos anatómicos que aseguran un ajuste perfecto y una excelente dexteridad.

Soporte de NYLON, POLIETILENO Y FIBRA DE VIDRIO sin costuras galga 13.

Ideal para trabajos térmicos hasta 100°C de temperatura de contacto.

Aplicaciones

Trabajos con riesgo de corte medio para manipulación de productos químicos, industria de pinturas y barnices, industria pesquera, petroquímica, lavandería industrial y limpieza, refinerías, fitosanitarios, ganadería, etc.. Temperatura de contacto máxima 100°C

MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO:

Abrasion: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 2

Corte EN ISO 13997: Nivel C

MARCAJE TÉRMICO:

Inflamabilidad: Nivel X

Calor por contacto: Nivel 1

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel X

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

MARCAJE QUÍMICO:

(K) Hidróxido sódico (40%): Nivel 6

(L) Ácido sulfúrico (96%): Nivel 3

Características

TALLA	10
Peso/Grosor del soporte	Galga 13
Material Guante	Fibra de vidrio, Nitrilo foam, Nylon, PVC, UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular)
Resistencia a la abrasión	Nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 2
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel C
Inflamabilidad	Nivel X
Calor por contacto	Nivel 1
Calor convectivo	Nivel X
Calor radiante	Nivel X
Grandes masas de metal fundido	Nivel X
Pequeñas salpicaduras metal fundido	Nivel X
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja

Acabados

Color	Gris / Negro
Material	Nylon, polietileno, fibra de vidrio / PVC, nitrilo

Certificaciones

Certificación	CAT III, EN 420, EN 388, EN 407, EN 374
---------------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante BETTERFIT ULTRACHEM
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante BETTERFIT ULTRACHEM