



## Guante BETTERFIT HYPERCUT

Referencia: BL-004\_T06

EAN-13: 8430951076601

Marca: 3L

TALLA: 6

- Manipulación de piezas con bajo riesgo de corte y mucho tacto
- Trabajos de carpintería metálica o de bricolaje

### Descripción general

Guantes anticorte Betterfit HYPERCUT

Resistencia al CORTE y máxima ligereza

Guante de alta protección para trabajos con riesgo de CORTE MEDIO.

Soporte ligero y muy confortable que reduce la fatiga de las manos en trabajos continuados.

Excelente dexteridad y protección gracias a su soporte sin costuras de Polietileno de alto rendimiento y Fibra de Vidrio especial anticorte en galga 18 de mínimo espesor que reduce la fatiga mecánica de la mano.

Su recubrimiento especial de Nitrilo Foam ultra fino en palma y uñeros con la nueva formulación THINTEC DIP technology® ofrece una mayor protección con un mínimo espesor.

El refuerzo de Nitrilo entre el dedo índice y el pulgar otorga una mayor resistencia y duración para el manipulando de piezas.

Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritación de la piel, contra los malos olores y la eliminación de las bacterias producidas por el sudor.

### Aplicaciones

Manipulación de piezas cortantes, automoción, metalurgia, mecanizado, industria mecánica, carpintería, carpintería metálica, industria eólica, construcción naval, mantenimiento en industria pesada, etc...

### MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO:

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 2

Corte EN ISO 13997: Nivel B

## Características

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| TALLA                             | 6                                                                                |
| Total tallas para modelo          | 6, 7, 8, 9, 10                                                                   |
| Material Guante                   | Fibra de vidrio, Nitrilo foam, UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular) |
| Resistencia a la abrasión         | Nivel 3                                                                          |
| Resistencia al corte por cuchilla | Nivel X                                                                          |
| Resistencia al desgarro           | Nivel 4                                                                          |
| Resistencia a la perforación      | Nivel 2                                                                          |
| Resistencia al corte ISO 13997    | Nivel B                                                                          |
| Peso/Grosor del soporte           | Galga 18                                                                         |
| Embalaje                          | 1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja                                     |

## Acabados

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Color    | Verde/ Negro                                |
| Material | Polietileno / Fibra de vidrio /Nitrilo Foam |

## Certificaciones

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Certificación | CAT II, EN 388, EN 407 |
|---------------|------------------------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 21,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,50  |

## Enlaces

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">FICHA TÉCNICA Guante BETTERFIT HYPERCUT</a>              |
| pdf | <a href="#">DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante BETTERFIT HYPERCUT</a> |