



## Guante CATTER 5

Referencia: WX-020\_T09

EAN-13: 8430961491043

Marca: 3L

TALLA: 9

- Es uno de los guantes con prevención al corte mas competitivos del mercado con nivel "E", capacidad térmicas y cobertura de poliuretano en la palma.

8 430961 491043>

### Descripción general

Guante sin costuras realizado en PFG con recubrimiento de PU.

Guante sin costuras realizado en PFG (Poliamida/poliéster/Fibra de vidrio) con recubrimiento de PU (poliuretano) en la palma.

Máxima resistencia a la abrasión y desgarro. Gran nivel de resistencia al corte.

Diseño ergonómico y gran destieridad.

Excelente agarre en seco y en húmedo.

### Aplicaciones

Trabajos en seco y húmedo con riesgo de corte. Automóvil. Vidrio. Reciclado. Embotellado y envasado.

### MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 2

Corte EN ISO 13997: E

### MARCAJE TÉRMICO:

Inflamabilidad: Nivel X

Calor de contacto: Nivel 1

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel X

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

## Características

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| TALLA                               | 9  |
| Peso/Grosor del soporte             | Galga 13.  |
| Material Guante                     | PFG (Poliamida/políester/fibra de vidrio), Poliuretano |
| Resistencia a la abrasión           | Nivel 4  |
| Resistencia al corte por cuchilla   | Nivel X  |
| Resistencia al desgarro             | Nivel 4  |
| Resistencia a la perforación        | Nivel 2  |
| Resistencia al corte ISO 13997      | Nivel E  |
| Inflamabilidad                      | Nivel X  |
| Calor por contacto                  | Nivel 1  |
| Calor convectivo                    | Nivel X  |
| Calor radiante                      | Nivel X  |
| Pequeñas salpicaduras metal fundido | Nivel X  |
| Grandes masas de metal fundido      | Nivel X  |
| Embalaje                            | 1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja           |

## Acabados

|          |  |
|----------|--|
| Color    | Gris.  |
| Material | soporte: Poliamida / Poliéster / Fibra de vidrio. ; recubrimiento: Poliuretano (PU). |

## Certificaciones

|               |        |
|---------------|--------|
| Certificación | Cat II |
|---------------|--------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 25,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,00  |

## Enlaces

|     |  |
|-----|--|
| pdf | <a href="#">FICHA TÉCNICA Guante CATTER 5</a>              |
| pdf | <a href="#">DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante CATTER 5</a> |