



8 430951 075536 >

## Guante CATTER LX 5

Referencia: WX-022\_T08

EAN-13: 8430951075536

Marca: 3L

TALLA: 8

- Guante con prevención al corte nivel alto, capacidad térmica superior, cobertura de latex rugoso en la palma, especialmente indicados para operarios del sector de manipulación de vidrio entre otros, menos dexteridad.

### Descripción general

Guante sin costuras realizado en PFG con recubrimiento de latex

Guante sin costuras realizado en PFG (Poliamida/poliéster/Fibra de vidrio) con recubrimiento de latex natural en la palma.

Gran resistencia a la abrasión y desgarro. Gran nivel de resistencia al corte.

Diseño ergonómico y gran desteridad.

Excelente agarre en seco y en húmedo.

### Aplicaciones

Trabajos en seco y húmedo con riesgo de corte. Automóvil. Vidrio. Reciclado. Embotellado y envasado. Temperatura máxima de contacto 250°C.

### MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 2

Corte EN ISO 13997: D

### MARCAJE TÉRMICO

Inflamabilidad: Nivel X

Calor de contacto: Nivel 2

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel X

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

## Características

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| TALLA                               | 8  |
| Total tallas para modelo            | 7, 8, 9, 10  |
| Material Guante                     | Látex natural, PFG (Poliamida/políester/fibra de vidrio) |
| Resistencia a la abrasión           | Nivel 3  |
| Resistencia al corte por cuchilla   | Nivel X  |
| Resistencia al desgarro             | Nivel 4  |
| Resistencia a la perforación        | Nivel 2  |
| Resistencia al corte ISO 13997      | Nivel D  |
| Inflamabilidad                      | Nivel X  |
| Calor por contacto                  | Nivel 2  |
| Calor convectivo                    | Nivel X  |
| Calor radiante                      | Nivel X  |
| Pequeñas salpicaduras metal fundido | Nivel X  |
| Grandes masas de metal fundido      | Nivel X  |

## Acabados

|          |  |
|----------|--|
| Color    | Gris/azul  |
| Material | soporte: Poliamida / Poliéster / Fibra de vidrio. ; recubrimiento: Látex natural |

## Certificaciones

|               |        |
|---------------|--------|
| Certificación | Cat II |
|---------------|--------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 24,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,10  |

## Enlaces

|     |   |
|-----|---|
| pdf | <a href="#">FICHA TÉCNICA Guante CATTER LX 5</a>              |
| pdf | <a href="#">DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante CATTER LX 5</a> |