



Guante CONFORT

Referencia: SN-261_T09
EAN-13: 8430961372038
Marca: 3L

TALLA: 9

- Manipulación de hierro seco o con grasas y aceites
- Manipulación de piezas secas o con grasas y aceites

8 430961 372038 >

Descripción general

Guante de nitrilo con soporte de algodón tipo interlock.

Capa de butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre soporte de algodón 100% tipo interlock.

Abierto en el dorso.

Puño elástico.

Ajuste perfecto al contorno de la mano.

Buena resistencia a la abrasión, corte y desgarro.

Resistente a grasas y aceites.

Buen agarre en seco y húmedo.

Aplicaciones

Trabajos sin riesgo de corte en fabricación de partes metálicas, ensamblado industria automotriz, proceso de plásticos, almacenes, mantenimiento, láminas metálicas, manejo de pequeñas piezas

MARCAJE

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: X

Características

TALLA	9
Total tallas para modelo	9
Resistencia a la abrasión	Nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Material Guante	Algodón, Nitrilo
Peso/Grosor del soporte	0.9 mm
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja

Acabados

Color	Azul
Material	Algodón y Nitrilo

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante CONFORT
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante CONFORT