



Guante ECOFLEX GR

Referencia: SH-349R_T07

EAN-13: 8430961330021

Marca: 3L

TALLA: 7

- Trabajos de todo tipo que requieran abrasión y resistencia del guante, incluso salpicaduras no químicas
- Trabajos de almacén, manipulación, jardinería, construcción, enyesados etc
- Carretilleros, conductores, reponedores, ladrillo, baldosas, yeso, jardín

Descripción general

Guante sin costuras realizado en poliéster con recubrimiento de nitrilo en la palma.

Guante sin costuras realizado en poliéster con recubrimiento de nitrilo en la palma.

Gran resistencia a la abrasión.

Excelente dexteridad, sensibilidad y agarre en seco y húmedo.

Diseño especial para que tenga el máximo ajuste a la mano.

Aplicaciones

Trabajos sin riesgo de corte en instrumentación, mecanizado, mantenimiento, industria electrodoméstica

MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: X

Características

TALLA	7
Total tallas para modelo	6, 7, 8, 9, 10
Material Guante	Nitrilo, Poliéster
Resistencia a la abrasión	Nivel 2
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Peso/Grosor del soporte	Galga 15
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 144 pares/caja

Acabados

Color	Gris/Verde oscuro
Material	soporte: Poliéster ; recubrimiento: Nitrilo

Certificaciones

Certificación	Cat II
---------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante ECOFLEX GR
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante ECOFLEX GR