



Manguito FIREX MAN 60

Referencia: AK-209ML_TL

EAN-13: 8430961045000

Marca: 3L

TALLA: L

- Manipulado de chapas de gran tamaño con temperatura y riesgo de corte

8 430961 045000 >

Descripción general

Manguito de Kevlar con refuerzo de cuero serraje en la manga.

Manguito de Kevlar.

Refuerzo de cuero serraje en la manga.

Sujeción al brazo por dedo pulgar.

Longitud manguito 600 mm.

Excelentes valores mecánicos.

T^º de trabajo hasta 100^ºC

Aplicaciones

Trabajos con riesgo de corte y calor.

MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel 3

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 4

Corte EN ISO 13997: Nivel X

MARCAJE TÉRMICO

Inflamabilidad: 4

Calor por contacto: 1

Calor convectivo: X

Calor radiante: X

Peq. salpicaduras metal: 4

Grandes salpicaduras metal: X

Características

TALLA	L
Total tallas para modelo	600mm
Material Guante	Cuero Serraje, Kevlar
Resistencia a la abrasión	Nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 3
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 4
Inflamabilidad	Nivel 4
Calor por contacto	Nivel 1
Calor convectivo	Nivel X
Calor radiante	Nivel X
Pequeñas salpicaduras metal fundido	Nivel 4
Grandes masas de metal fundido	Nivel X
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 60 pares/caja

Acabados

Color	Amarillo
Material	Kevlar y cuero serraje

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388 EN 407
---------------	-------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Manguito FIREX MAN 60
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Manguito FIREX MAN 60