



8 430961 482003 >

Guante FULLFLEX

Referencia: SN-500_T06

EAN-13: 8430961482003

Marca: 3L

TALLA: 6

- Guante de uso general. Ambiente ligeramente húmedo
- Trabajos que requieran tacto y mucho desgaste del guante
- Ferretería, Fontanería, Construcción, mantenimiento en general
- Trabajos con protección de salpicaduras

Descripción general

Nylon/latex recubierto de nitrilo microporoso

Guante de nitrilo esponjoso (tipo microporoso) antideslizante con soporte de nylon y spandex sin costuras.

Excelente resistencia a la abrasión.

Alta dexteridad y confort.

Diseño ergonómico.

Extraordinario agarre.

Propiedades antideslizantes sobre superficies aceitadas.

Aplicaciones

Trabajos sin riesgo de corte en automoción, empaquetado, inspección, ensamblaje de componentes, industria electrodoméstica, jardinería.

MARCAJE

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

Características

TALLA	6
Total tallas para modelo	6, 7, 8, 9, 10
Material Guante	Lycra, Nitrilo, Nylon
Resistencia a la abrasión	Nivel 3
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Peso/Grosor del soporte	Galga 15
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 144 pares/caja

Acabados

Color	Gris / Negro
Material	Nylon/Spandex y Nitrilo foam

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante FULLFLEX
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante FULLFLEX