



Guante KINETYK BL

Referencia: GS-003_T11

EAN-13: 8430951079688

Marca: 3L

TALLA: 11

- Es la evolución y alternativa al guante de piel, transpirable, aguanta mejor aceites y grasas, recupera mejor una vez mojado, resistencia térmica, y resistencia mayor a la abrasión que la mayoría de guantes de piel, en color azul.

Descripción general

Guante de nylon con nitrilo foam

Soporte de nylon sin costuras recubierto de Nitrilo foam. Tipo "conductor".

Máxima resistencia a la abrasión.

Extra flexible.

Perfecto ajuste a la mano y excelente dexteridad con dedos anatómicos.

Puño elástico con banda para un ajuste confortable.

Aplicaciones

Control de calidad en procesos, conductores de vehículos, mantenimiento. Uso general en la industria sin riesgo de corte. Trabajos con calor de contacto hasta 100°C.

MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO:

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

MARCAJE TÉRMICO:

Inflamabilidad: Nivel X

Calors de contacto: Nivel 1

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel X

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

Características

TALLA	11
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja

Acabados

Color	Azul
Material	soporte: Nylon ; recubrimiento: Nitrilo Foam

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388, EN 407
---------------	--------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante KINETYK BL
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante KINETYK BL