



Guante MASTER M

Referencia: GP-016M_T09

EAN-13: 8430951171733

Marca: 3L

TALLA: 9

- Trabajos en general sin gran riesgo de corte en entornos secos
- Manipulación de pallets, cajas, maquinaria etc
- Talleres, carretilleros, reponedores, ferralla, andamios



Descripción general

Guante de piel flor vacuno de 0.7-0.8 mm de grosor.

Guante tipo conductor fabricado en piel flor vacuno de color beige.

Grosor de 0,7 mm a 0,8 mm.

Ajuste elástico en la muñeca y puño ribeteado.

Aplicaciones

Control de calidad en procesos industriales, conductores de vehículos, y en todo tipo de trabajo similar donde se necesite una destreza media y no hay riesgo de corte.

MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO

Abrasión: Nivel 2

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 2

Corte EN ISO 13997: Nivel A

MARCAJE TÉRMICO

Inflamabilidad: Nivel 4

Calor de contacto: Nivel 1

Calor convectivo: Nivel 3

Calor radiante: Nivel 2

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel X

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

Características

TALLA	9
Total tallas para modelo	7, 8, 9, 10, 11
Material Guante	Piel flor
Resistencia a la abrasión	Nivel 2
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 2
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel A
Inflamabilidad	Nivel 4
Calor por contacto	Nivel 1
Calor convectivo	Nivel 3
Calor radiante	Nivel 2
Pequeñas salpicaduras metal fundido	Nivel X
Grandes masas de metal fundido	Nivel X

Acabados

Color	Beige
Material	Piel flor vacuno

Certificaciones

Certificación	Categoría II, EN 420, EN 388, EN 407
---------------	--------------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 23/03/2021

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante MASTER M
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante MASTER M