



## Guante METAL FURNAX

Referencia: AK-123\_T10

EAN-13: 8430961005844

Marca: 3L

TALLA: 10

- Panaderías
- Manipulación de chapas calientes



### Descripción general

Manopla de crupón serraje totalmente forrado. Reforzado en la palma con malla metálica superpuesta.

Manopla completa de cuero crupón tipo serraje.

Reforzado en la palma con tejido Panox.

Malla metálica de arandelas sobre la palma.

Forrado interior totalmente de para-aramida aluminizada en la mano y lana en la manga.

Longitud total de guante 350 mm

### Aplicaciones

Trabajos con hornos y manipulación de elementos a alta temperatura. Temperatura máxima 500°C.

### MARCAJE

MECÁNICO:

Abrasión: Nivel X

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 4

Corte EN ISO 13997: Nivel X

TÉRMICO

Inflamabilidad: Nivel 4

Calor por contacto: Nivel 4

Calor convectivo: Nivel 4

Calor radiante: Nivel 3

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel 4

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

## Características

TALLA	10
Total tallas para modelo	10
Material Guante	Crupón serraje, Panox, Para-aramida
Resistencia a la abrasión	Nivel X
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 4
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Inflamabilidad	Nivel 4
Calor por contacto	Nivel 4
Calor convectivo	Nivel 3
Calor radiante	Nivel 3
Pequeñas salpicaduras metal fundido	Nivel 4
Grandes masas de metal fundido	Nivel X
Embalaje	1 par/bolsa, 10 pares/caja

## Acabados

Color	Marrón
Material	Cuero serraje/Panox/Para-aramida aluminizada

## Certificaciones

Certificación	CAT III, EN ISO 21420, EN 388, EN 407
---------------	---------------------------------------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,40

## Enlaces

pdf	<a href="#">FICHA TÉCNICA Guante METAL FURNAX</a>
pdf	<a href="#">DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante METAL FURNAX</a>