



8 430961 421040 >

Manguito METAL MAN 25/40/55

Referencia: GE-082_TL
 EAN-13: 8430961421040
 Marca: 3L

TALLA: L

- Alimentación con alto riesgo de corte
- Industria ganadera, vacuno, porcino, avícola etc
- Trabajos directos con animales o con utensilios con corte (cuhillos jamoneros etc)

Descripción general

Manguito de UHMWPE, fibra de vidrio y nylon sin costuras.

Manguito de tejido UHMWPE, fibra de vidrio y nylon sin costuras.

Puño elástico.

Máxima resistencia a la abrasión, corte y desgarro.

Extra flexible.

Longitud de manga 250, 400 ó 550 mm.

Aplicaciones

Protección mecánica para trabajos con alto riesgo de corte. Guantes para uso en manipulación de alimentos: industrias cárnica, pescaderías, cristalerías y similares.

MARCAJE

Abrasion:Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro:Nivel 4

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel D

Características

TALLA	L
Material Guante	Fibra de vidrio, Nylon, UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular)
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 5
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Peso/Grosor del soporte	Galga 13
Embalaje	1 uds bolsa / 12 uds caja

Acabados

Color	Azul
Material	UHMWPE/Fibra de vidrio/Nylon

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Manguito METAL MAN
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Manguito METAL MAN