



Guante NEOX

Referencia: GSS-007 / NEO400_T09

EAN-13: 8430951032034

Marca: 3L

TALLA: 9

- El purasangre de los guantes de Neopreno para entornos hostiles en los que la protección química es el primer objetivo.

Descripción general

Guante de neopreno sin soporte

Guante de neopreno sin soporte interior con flocado de algodón.

Ofrece excelente protección contra abrasión, desgarros, cortes y perforaciones.

El flocado interior proporciona confort al usuario y facilita el enfundado y desenfundado del guante.

Endurecido químicamente proporcionando una protección extra contra una amplia variedad de productos químicos y aceites (ácidos, álcalis, grasas, cetonas, detergentes y refrigerantes).

330 ± 10 mm de longitud total.

Aplicaciones

Guantes para uso en industria química, ensamblado industrial del automóvil, pintura, desengrasado, galvanoplastia, limpieza de locales, mantenimiento de plantas, curtición del cuero, fabricación de colas y trabajos similares

MARCAJE

MECÁNICO

Abrasión: Nivel 2

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 1

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

QUÍMICO

(B) Acetona: Nivel 3

(K) Hidróxido sódico (40%): Nivel 6

(L) Ácido sulfúrico (96%): Nivel 4

(O) Hidróxido amónico (25%): Nivel 4

(P) Peróxido de hidrógeno (30%): Nivel 6

(T) Formaldehído (37%): Nivel 6

Características

TALLA	9
Total tallas para modelo	7, 8, 9, 10
Material Guante	Neopreno
Resistencia a la abrasión	Nivel 2
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 1
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Grosor	0.76 ± 0.03 mm
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 96 pares/caja

Acabados

Color	Negro
Material	Neopreno.

Certificaciones

Certificación	CAT III, EN 420, EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5
---------------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante NEOX
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante NEOX