



Guante NITRIL 330

Referencia: GSS-005 / RNF15_T07

EAN-13: 8430951036018

Marca: 3L

TALLA: 7

- La excelencia de los guantes de nitrilo reutilizables y uno de los guantes mas vendidos para todo tipo de trabajos con necesidad de protección estanca de la mano.

Descripción general

Butadieno-acrilonitrilo sin soporte con flocado interior

Guante formulado especialmente en látex de nitrilo (butadieno-acrilonitrilo).

Libre de ceras y siliconas.

Altamente flexibles y confortables para la protección de la mano.

Excelente resistencia a la abrasión.

Químicamente endurecido para resistir contra la mayoría de los solventes, incluyendo aromáticos y petróleo.

No se hinchan o degradan con grasas o aceites.

330 ± 10 mm de longitud total.

Aplicaciones

Mantenimiento, galvanoplastia, industria química, pintura y alimentos.

MARCAJE

MECÁNICO

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 0

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

QUÍMICO

(J) n-Heptano: Nivel 6

(K) Hidróxido sódico: Nivel 6

Acido Sulfúrico 47% Nivel 6

Características

TALLA	7
Total tallas para modelo	7, 8, 9, 10
Material Guante	Nitrilo
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 0
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Grosor	0.38±0.03 mm
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 144 pares/caja

Acabados

Color	Verde
Material	Nitrilo

Certificaciones

Certificación	CAT IIII, EN 420, EN 388, EN 374
---------------	----------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	34,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante NITRIL 330
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante NITRIL 330