



Guante RECYCAT

Referencia: GT-130_T10

EAN-13: 8430951064745

Marca: 3L

TALLA: 10

- Manejo de piezas calientes con riesgo anticorte
- Manipulación de útiles de barbacoa

Descripción general

Guante Kevlar

Guante térmico ambidiestro sin costuras 100% kevlar reciclado. Peso alto. Color amarillo.

Gran ajuste al contorno de la mano. Puño elástico ribeteado. Buena resistencia al corte y al desgarro.

Protección moderada al calor. Proteger de la luz solar.

El guante puede ser lavado 5 veces a 40°C (4N) y secado en plano final según norma UNE-EN ISO 6330:2012

Aplicaciones

Trabajos con riesgo corte / térmico. Temperatura máxima 100°C

MARCAJE

MECÁNICO

Abrasión: Nivel 1

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 0

Corte EN ISO 13997: Nivel X

TÉRMICO

Inflamabilidad: Nivel 4

Calor por contacto: Nivel 1

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Peq. salpicaduras metal: Nivel X

Grandes salpicaduras metal: Nivel X

Características

TALLA	10
Peso/Grosor del soporte	Galga 10
Material Guante	Kevlar
Resistencia a la abrasión	Nivel 1
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 0
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel C
Inflamabilidad	Nivel 4
Calor por contacto	Nivel 1
Calor convectivo	Nivel X
Calor radiante	Nivel X
Pequeñas salpicaduras metal fundido	Nivel X
Grandes masas de metal fundido	Nivel X
Embalaje	1 par/bolsa, 10 pares/bolsón, 100 pares/caja

Acabados

Color	Amarillo
Material	Kevlar

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388, EN 407
---------------	--------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante RECYCAT
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante RECYCAT