



Guante SOLVENT 27

Referencia: SP-71_T08
EAN-13: 8430951010520
Marca: 3L

TALLA: 8

- Guante corto con doble recubrimiento rugoso de PVC para evitar el deslizamiento de herramientas y objetos pesados, incluso impregnados con aceites, lubricantes.

8 430951 010520 >

Descripción general

Guante de PVC sobre soporte algodón interlock. Acabado rugoso antideslizante. Longitud 270 mm

Soporte de algodón 100% tipo Interlock.

Alta resistencia a una amplia gama de productos químicos, incluyendo hidrocarburos y algunos solventes.

Acabado rugoso antideslizante. Buen agarre en seco y húmedo

Aplicaciones

Trabajos sin riesgo de corte en industria metálica, mantenimiento, galvanoplastia e industria petroquímica.

MARCAJE

MECÁNICO

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

QUÍMICO

(A) Metanol: Nivel 2

(K) Hidróxido sódico (40%): Nivel 6

(L) Ácido sulfúrico (96%): Nivel 3

(M) Ácido Nítrico (65%): Nivel 3

(J) n-Heptano: Nivel 1

(O) Amoníaco: Nivel 1

Características

TALLA	8
Total tallas para modelo	8, 9
Material Guante	Algodón, PVC
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Peso/Grosor del soporte	1.4 - 1.5 mm
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 72 pares/caja

Acabados

Color	Verde
Material	Algodón/ PVC

Certificaciones

Certificación	CAT III, EN 420, EN 388, EN ISO 374-1
---------------	---------------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante SOLVENT 27
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante SOLVENT 27