



8 430961 479065 >

Guante STARMIL S

Referencia: GP-034 S_T09

EAN-13: 8430961479065

Marca: 3L

TALLA: 9

- Guante tipo "americano" de gama alta, muy consistente, cosido con hilo de kevlar ignifugo, con capacidades térmicas superiores, palma y dorso completamente reforzada de piel de serraje, muy resistente a las roturas, se utiliza siempre en entornos secos, utilización en entornos con dificultad de manipulación alta.

Descripción general

Guante de piel serraje vacuno con refuerzo especial en palma, dorso y dedos en el interior. Refuerzo cosido con kevlar. Dorso y manga de lona.

Guante con palma y dedos de piel serraje vacuno de color natural, de grueso 1,1 mm. a 1,2 mm.

Refuerzo interior del mismo material en palma y dedos (excepto dedo meñique) con doble cosido de hilo Kevlar.

Dorso fabricado en serraje y lona con ajuste elástico.

Puño de lona de 70 mm ruberizado y ribeteado.

Aplicaciones

Automoción, mantenimiento, estampación, alta protección al corte e industria maderera. Aplicaciones con riesgo de corte medio. Trabajos con riesgo térmico medio (250°C)

MARCAJE

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel 2

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 4

Corte EN ISO 13997: Nivel X

MARCAJE TÉRMICO

Inflamabilidad: Nivel X

Calor por contacto: Nivel 2

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel X

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

Características

TALLA	9
Total tallas para modelo	9
Material Guante	Piel serraje
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 2
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 4
Peso/Grosor del soporte	1.2mm + 1.2mm refuerzo
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 96 pares/caja

Acabados

Color	Natural
Material	Piel serraje

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388, EN 407
---------------	--------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante STARMIL S
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante STARMIL S