



## Guante SUPER FLEX N

Referencia: SN-349N\_T06  
EAN-13: 8430961455007  
Marca: 3L

TALLA: 6

- Trabajos de todo tipo que requieran abrasión y resistencia del guante, incluso salpicaduras no químicas
- Trabajos de almacén, manipulación, jardinería, construcción, enyesados etc
- Carretilleros, conductores, reponedores, ladrillo, baldosas, yeso, jardín

### Descripción general

Guante de nitrilo con soporte de nylon sin costuras

Guante de especial tecnología con soporte de nylon sin costuras.

Totalmente descubierto en el dorso para una máxima ventilación.

Excelente dexteridad, sensibilidad y agarre en seco y húmedo.

Diseño especial para que tenga el máximo ajuste a la mano.

Gran resistencia a la abrasión y buen comportamiento al corte, desgarro y perforación.

Certificado Oeko-Tex® Standard 100

### Aplicaciones

Todo tipo de aplicaciones donde se requiere un alto nivel de sensibilidad y dexteridad. Manejo de pequeñas piezas y componentes, ensamblado en general, mecanizado, microingeniería, instrumentación y elementos de precisión.

Pintura, horticultura y mantenimiento. Uso específico en industria del automóvil.

### MARCAJE

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

### Características

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| TALLA                             | 6                                            |
| Total tallas para modelo          | 6, 7, 8, 9, 10                               |
| Material Guante                   | Nitrilo, Nylon                               |
| Resistencia a la abrasión         | Nivel 3                                      |
| Resistencia al corte por cuchilla | Nivel 1                                      |
| Resistencia al desgarro           | Nivel 2                                      |
| Resistencia a la perforación      | Nivel 1                                      |
| Resistencia al corte ISO 13997    | Nivel X                                      |
| Embalaje                          | 1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 144 pares/caja |

## Acabados

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Color    | Negro           |
| Material | Nylon y Nitrilo |

## Certificaciones

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Certificación | Categoría II, EN 420, EN 388 |
|---------------|------------------------------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 22,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,50  |

## Enlaces

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">FICHA TÉCNICA Guante SUPER FLEX N</a>              |
| pdf | <a href="#">DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante SUPER FLEX N</a> |