



Guante SYRITE

Referencia: SN-785_T09

EAN-13: 8430961001334

Marca: 3L

TALLA: 9

- Manipulación de hierro seco o con grasas y aceites
- Manipulación de piezas secas o con grasas y aceites

8 430961 001334 >

Descripción general

Guante de nitrilo con soporte de algodón tipo interlock.

Capa de butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre soporte de algodón 100% tipo interlock.

DORSO transpirable.

Buena resistencia a la abrasión y desgarro.

Ajuste perfecto al contorno de la mano.

Buena resistencia a los aceites y grasas.

Exclusivo acabado superficial texturizado para mejorar el agarre en seco y húmedo.

Puño elástico.

Aplicaciones

Fabricación de partes metálicas, ensamblado industria automotriz, proceso de plásticos, almacenes, mantenimiento, láminas metálicas, manejo de pequeñas piezas.

MARCAJE

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

Características

| | |
|-----------------------------------|--|
| TALLA | 9 |
| Total tallas para modelo | 7, 8, 9, 10 |
| Material Guante | Algodón, Nitrilo |
| Resistencia a la abrasión | Nivel 3 |
| Resistencia al corte por cuchilla | Nivel 1 |
| Resistencia al desgarro | Nivel 2 |
| Resistencia a la perforación | Nivel 1 |
| Resistencia al corte ISO 13997 | Nivel X |
| Peso/Grosor del soporte | 0.8 - 0.9 mm |
| Embalaje | 1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 144 pares/caja |

Acabados

| | |
|----------|-------------------|
| Color | Azul |
| Material | Algodón y Nitrilo |

Certificaciones

| | |
|---------------|------------------------|
| Certificación | CAT II, EN 420, EN 388 |
|---------------|------------------------|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | FICHA TÉCNICA Guante SYRITE |
| pdf | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante SYRITE |