



## Guante TECHNOFLEX

Referencia: S-301\_T06  
EAN-13: 8430961272000  
Marca: 3L

TALLA: 6

- Trabajos con muy alto riesgo de corte, con necesidad de tacto y agarre
- Embotelladoras, manejo de chapas, engrasadas o no, reciclado

### Descripción general

Guante sin costuras recubierto de Poliuretano.

Guante sin costuras de Polietileno de alta densidad, poliamida de alta densidad y elastán con recubrimiento de Poliuretano (PU).

Muy buena resistencia a la abrasión, corte y perforación.

Extra flexible.

Perfecto ajuste a la mano.

Dedos anatómicos.

Refuerzo en la zona entre los dedos índice y pulgar.

### Aplicaciones

Procesos Industriales abrasivos con alto riesgo de corte. Montajes de electrodomésticos. Automoción. Envases y embalajes. Temperatura máxima de contacto 100°C

### MARCAJE

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 3

Corte EN ISO 13997: Nivel E

Inflamabilidad: Nivel X

Calor por contacto: Nivel 1

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel X

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

## Características

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| TALLA                               | 6                                                                                      |
| Peso/Grosor del soporte             | Galga 13                                                                               |
| Material Guante                     | Fibra de vidrio, Nylon, Poliuretano, UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular) |
| Resistencia a la abrasión           | Nivel 4                                                                                |
| Resistencia al corte por cuchilla   | Nivel X                                                                                |
| Resistencia al desgarro             | Nivel 4                                                                                |
| Resistencia a la perforación        | Nivel 3                                                                                |
| Resistencia al corte ISO 13997      | Nivel E                                                                                |
| Inflamabilidad                      | Nivel X                                                                                |
| Calor por contacto                  | Nivel 1                                                                                |
| Calor convectivo                    | Nivel X                                                                                |
| Calor radiante                      | Nivel X                                                                                |
| Pequeñas salpicaduras metal fundido | Nivel X                                                                                |
| Grandes masas de metal fundido      | Nivel X                                                                                |
| Embalaje                            | 1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja                                           |

## Acabados

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Color    | Gris                                                                                |
| Material | Elastán / polietileno alta densidad / poliamida de alta densidad / Poliuretano (PU) |

## Certificaciones

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Certificación | Categoría II, EN 420, EN 388, EN 407 |
|---------------|--------------------------------------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 22,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 9,50  |

## Enlaces

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">FICHA TÉCNICA Guante TECHNOFLEX</a>              |
| pdf | <a href="#">DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante TECHNOFLEX</a> |