



Guante VITOFLEX

Referencia: SN-450_T10
EAN-13: 8430961476088
Marca: 3L

TALLA: 10

- Trabajos generales
- Trabajo de manipulación de piecero
- Trabajo de almacén

Descripción general

Guante de nylon y licra con recubrimiento de nitrilo.

Guante con acabado de alta sensibilidad se adapta perfectamente a la mano.

Recubrimiento nitrilo con soporte de tejido de nylon y licra.

Muy buena resistencia a la abrasión y al desgarro.

Muy alta dexteridad y confort.

Diseño ergonómico.

Cierre por velcro y puño elástico

Aplicaciones

Sector automoción, mecánicos, industria del cartón, ensamblajes y otros similares.

MARCAJE

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 3

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

Características

| | |
|-----------------------------------|--|
| TALLA | 10 |
| Total tallas para modelo | 6, 7, 8, 9, 10 |
| Material Guante | Lycra, Nitrilo, Nylon |
| Resistencia a la abrasión | Nivel 3 |
| Resistencia al corte por cuchilla | Nivel 1 |
| Resistencia al desgarro | Nivel 3 |
| Resistencia a la perforación | Nivel 1 |
| Resistencia al corte ISO 13997 | Nivel X |
| Peso/Grosor del soporte | 1.1 - 1.2 mm |
| Embalaje | 1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja |

Acabados

| | |
|----------|-----------------------|
| Color | Negro |
| Material | Nylon/lycra y nitrilo |

Certificaciones

| | |
|---------------|------------------------|
| Certificación | CAT II, EN 420, EN 388 |
|---------------|------------------------|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | FICHA TÉCNICA Guante VITOFLEX |
| pdf | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante VITOFLEX |