

Guante VULCAN 10F



8 430961 002133>

Referencia: SN-176_T09
EAN-13: 8430961002133
Marca: 3L

TALLA: 9

- Manipulación de hierro seco o con grasas y aceites
- Manipulación de piezas secas o con grasas y aceites

Descripción general

Guante de nitrilo con soporte de algodón tipo jersey.

Guante totalmente recubierto de resistente butadieno-acrilonitrilo (nitrilo) sobre soporte de algodón afelpado tipo jersey. Peso alto.

Manga de lona de 10 cm.

Destacado ajuste, el guante se moldea al contorno de la mano.

Alta resistencia a la abrasión y desgarro.

Buena resistencia a los aceites y grasas.

Gran agarre en seco y húmedo.

Aplicaciones

Industria de construcción, cervecera, forestal, ferrocarril, fabricaciones metálicas, montajes automotrices, proceso de plásticos. Excelente para manejo de materiales abrasivos (fundición, bobinados, extrusión, tuberías de acero, alambre de púas, láminas metálicas, industria made-rera, chapeados, bloques de cemento, tejas y ladrillos).

MARCAJE

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel 2

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

Características

TALLA	9
Total tallas para modelo	8, 9, 10
Material Guante	Algodón, Nitrilo
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 2
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Peso/Grosor del soporte	1.3 mm
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 72 pares/caja

Acabados

Color	Azul
Material	Algodón y Nitrilo

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante VULCAN 10F
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante VULCAN 10F