



Guante VULCANO

Referencia: GP-046_T09

EAN-13: 8430961092035

Marca: 3L

TALLA: 9

- Soldadura ligera

8 430961 092035 >

Descripción general

Guante de serraje crupón vacuno dorso/flor palma. Cosido klevar. Totalmente Forrado. 400 mm

Guante de cuero serraje crupón en dorso y manga. Palma de piel flor.

Cosido con hilo de kevlar.

Totalmente forrado en el interior con tejido afelpado.

400 mm de longitud total.

Aplicaciones

Guantes para uso en soldadura y/o fundición en trabajos con temperaturas hasta 100°C

MARCAJE

MECÁNICO

Abrasión: Nivel 2

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 3

Corte EN ISO 13997: Nivel X

TÉRMICO

Inflamabilidad: Nivel 4

Calor por contacto: Nivel 1

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel 2

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel 4

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

Características

TALLA	9
Grosor	1.2 – 1.3 mm
Material Guante	Cuero Serraje, Piel flor
Resistencia a la abrasión	Nivel 2
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 3
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel X
Inflamabilidad	Nivel 4
Calor por contacto	Nivel 1
Calor convectivo	Nivel X
Calor radiante	Nivel 2
Pequeñas salpicaduras metal fundido	Nivel 4
Grandes masas de metal fundido	Nivel X
Embalaje	1 par/bolsa, 6 pares/bolsón, 72 pares/caja

Acabados

Color	Negro/Amarillo
Material	Piel flor y serraje.

Certificaciones

Certificación	CAT II, EN 420, EN 388, EN 407
---------------	--------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	45,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	40,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA Guante VULCANO
pdf	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante VULCANO