



chaleco WELDER WLR-350

Referencia: WLR-350_TM

EAN-13: 8430951078384

Marca: TOTAL LP

Talla: M

Descripción general

Descripción

Chaleco fabricado exteriormente en 98% Algodón con tratamiento FR y 2% fibra antiestática con acolchado y forro ignífugos. Cuatro bolsillos frontales con tapeta apresillada y cierre por botón. Doble banda reflectante ignífuga. Cremallera FR con sistema de desprendimiento rápido antipánico. Cuello alto para mayor protección de radiaciones por soldadura. Color: azul marino.

Aplicaciones

Esta prenda está diseñada para trabajos con riesgo de proyecciones de metal fundido y soldadura.

Especificaciones

Azul Marino

Materiales: 98% Fibra algodón FR y 2% fibra antiestática.

Normativa: EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, EN 14058, EN 1150

Marcaje

EN ISO 11612 (Protección frente al calor y la llama)

Comportamiento a la llama: A1, A2

Calor convectivo: B2

Calor radiante: C2

Pequeñas salpicaduras de aluminio fundido: -

Pequeñas salpicaduras de hierro fundido: -

Calor por contacto: F3

EN ISO 11611 (Protección Soldadura)

Clase 2

Comportamiento a la llama: A1, A2

EN 14058 (Protección contra ambientes frío)

Clase de resistencia térmica: 2

Clase de permeabilidad de aire: -

Aislamiento térmico efectivo: -

Penetración de agua: -

Advertencias

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.

Características

| | |
|----------------|--|
| Talla | M |
| Color | Azul Marino |
| Materiales | 98% Fibra algodón FR y 2% fibra antiestática. |
| Normativa | EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, EN 14058, EN 1150 |
| Tallas Modelo | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Tipo de prenda | Chaleco |

Dimensiones

| | |
|---------------------|-----|
| Largo artículo (cm) | 37 |
| Ancho artículo (cm) | 300 |
| Alto artículo (cm) | 70 |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | FICHA TÉCNICA WLR-350 |
| pdf | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD WLR-350 |