



## Mandil FUSSE AL3

Referencia: FUAL3-700\_T90x60

EAN-13: 8430961469004

Marca: TOTAL LP

Talla: 90x60

### Descripción general

#### Descripción

Mandil de 3 capas, una de para-aramida aluminizado de 370 gr/m<sup>2</sup>, otra de PROTEX de 370 gr/m<sup>2</sup> y la exterior de PROTEX de 130 gr/m<sup>2</sup>.

Confeccionada en una sola pieza para evitar descosidos.

Tirantes de algodón ignífugo regulables.

Ojetes metálicos de refuerzo.

Cosido con hilo KEVLAR.

Disponible en 3 longitudes: 1000 mm / 1200 mm/ 1500 mm.

### Aplicaciones

Idóneo para las industrias del vidrio, fundición, hornos, etc., con permanencias que generalmente son consideradas de media duración en la actividad fabril.

### Especificaciones

Color: Aluminizado

Materiales: Para-aramida aluminizada 370 gr/m<sup>2</sup>, PROTEX de 370 gr/m<sup>2</sup> y PROTEX de 130 gr/m<sup>2</sup>.

Normativa: EN 11612

### Marcaje

Comportamiento a la llama: A1, A2

Calor convectivo: B2

Calor radiante: C4

Pequeñas salpicaduras de aluminio fundido: D3

Pequeñas salpicaduras de hierro fundido E3

Calor por contacto F3

### Advertencias

Almacenar en lugar seco, fresco y alejado de fuentes de luz y calor.

## Características

Talla	90x60
Color	Aluminizado
Materiales	Para-aramida aluminizada 370 gr/m2, PROTEX de 370 gr/m2 y PROTEX de 130 gr/m2.
Normativa	EN 11612
Tallas Modelo	1000 mm / 1200 mm / 1500 mm
Tipo de prenda	Mandil

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
Largo artículo (cm)	40
Ancho artículo (cm)	31
Alto artículo (cm)	4

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

## Enlaces

pdf	<a href="#">FICHA TÉCNICA FUAL3-700</a>
-----	---