



LOCTITE 573 FORMADOR DE JUNTAS BAJA RESISTENCIA MUY LENTO

Referencia: 234513
EAN-13: 5010266573458
Marca: LOCTITE

Capacidad: 250 ml

5  010266 573458 >

Descripción general

LOCTITE® 573 sella juntas ajustadas entre piezas rígidas de metal y bridas. El producto cura en ausencia de aire, cuando está confinado entre superficies metálicas ajustadas. Se utiliza habitualmente para formar juntas in situ en bridas rígidas, p. ej. Para carcassas de transmisión y de motores, etc. Es el producto ideal para operaciones de montaje de larga duración. Por su naturaleza tixotrópica LOCTITE 573 no migra tras su aplicación en la pieza.

- Se utiliza habitualmente para formar juntas in situ en bridas rígidas.
- Ideal para sellar bridas metálicas rígidas grandes y bridas cuyo montaje puede durar varias horas.

Características

| | |
|-----------|--------|
| Capacidad | 250 ml |
|-----------|--------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 24.2 |
| Ancho artículo (cm) | 10.6 |
| Alto artículo (cm) | 28.4 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 24,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 28,40 |
| Presentación | Tubo |