



LOCTITE 573 FORMADOR DE JUNTAS BAJA RESISTENCIA MUY LENTO

Referencia: 234505
EAN-13: 5010266573359
Marca: LOCTITE

Capacidad: 50 ml

5  010266 573359 >

Descripción general

LOCTITE® 573 sella juntas ajustadas entre piezas rígidas de metal y bridas. El producto cura en ausencia de aire, cuando está confinado entre superficies metálicas ajustadas. Se utiliza habitualmente para formar juntas in situ en bridas rígidas, p. ej. Para carcassas de transmisión y de motores, etc. Es el producto ideal para operaciones de montaje de larga duración. Por su naturaleza tixotrópica LOCTITE 573 no migra tras su aplicación en la pieza.

- Se utiliza habitualmente para formar juntas in situ en bridas rígidas.
- Ideal para sellar bridas metálicas rígidas grandes y bridas cuyo montaje puede durar varias horas.

Características

Capacidad	50 ml
-----------	-------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	14.6
Ancho artículo (cm)	10.6
Alto artículo (cm)	21.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	14,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,60
Producto empaquetado: alto (cm)	21,30
Presentación	Tubo