



LOCTITE 55 HILO SELLADOR DE TUBERÍAS

Referencia: 483288
EAN-13: 8410642215588
Marca: LOCTITE

Capacidad: 50 m

8 410642 215588 >

Descripción general

LOCTITE® 55 está diseñado para fijar y sellar tuberías y conexiones roscadas metálicas y plásticas. No necesita tiempo de curado, sella instantáneamente. Especialmente adecuado para aplicaciones en montajes roscados que requieran de un uso inmediato, y puedan necesitar pequeños reajustes antes de su empleo. El producto cuenta con aprobaciones para aplicaciones de gas y agua potable, y está certificado según NSF/ANSI, Standard 61.

- Sellador de uso general para tuberías y conexiones roscadas.
- No cura y sella de forma inmediata ante la presión de trabajo de la tubería
- Sellado rápido, fácil y fiable.
- Homologación DVGW/KTW para gas y agua potable.
- Ensayado conforme a la normativa EN751-2 clase ARp y DIN 30660.
- Certificado según la norma NSF/ANSI, estándar 61.

Características

Capacidad 50 m

Dimensiones

Largo artículo (cm)	19.15
Ancho artículo (cm)	19.15
Alto artículo (cm)	6.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	19,15
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,15
Producto empaquetado: alto (cm)	6,20
Presentación	Bote