



LOCTITE PC 7234 NA RECUB CERÁMICO HT A BROCHA

Referencia: 2298375

EAN-13: 4058093015971

Marca: LOCTITE

Capacidad: 907 g

4  >

Descripción general

LOCTITE® PC 7234™ es un epoxi con carga cerámica y con un acabado superficial ultrasuave que genera un revestimiento protector brillante y de muy baja fricción diseñado para proteger frente a turbulencias y reducir la abrasión. Apto para el rango de temperaturas en seco de -29 a 288 °C. Usado por sí solo, LOCTITE® PC 7234™ está recomendado para el sellado y protección de equipos contra la corrosión y el desgaste. Está recomendado también como capa final de baja fricción sobre los Compuestos Antidesgaste Loctite® Nordbak®, en aplicaciones que requieran reconstrucción superficial y protección duradera. Entre sus aplicaciones típicas se incluyen: reparación y reconstrucción de intercambiadores de calor, condensadores, revestimiento de tanques y tolvas, tuberías, cuerpos de válvula o impulsores y cuerpos de bomba.

Características

Capacidad 907 g

Dimensiones

Largo artículo (cm)	22
Ancho artículo (cm)	11.1
Alto artículo (cm)	12.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,10
Producto empaquetado: alto (cm)	12,90
Presentación	Kit