



LOCTITE SF 7505 CONVERTIDOR DE ÓXIDO

Referencia: 88094
 EAN-13: 5010266157795
 Marca: LOCTITE

Capacidad: 1 l



Descripción general

LOCTITE® SF 7505 (7505 o LOCTITE X-80) es un recubrimiento de resina de látex sintético de secado rápido, lechoso, de base acuosa, que se aplica al metal oxidado para detener la oxidación, proteger la superficie y actuar como imprimación para una capa de acabado. Resiste el envejecimiento por calor hasta +194 °F (+90 °C) de forma continua y hasta +248 °F (+120 °C) por períodos cortos.

Secado rápido.

Detiene la oxidación, protege la superficie y actúa como imprimador.

Las aplicaciones típicas incluyen tuberías y válvulas, accesorios en refinerías, camiones cisterna, centrales eléctricas y plantas de calefacción/refrigeración domésticas y comerciales.

También se usa para los sectores de camiones y remolques, equipos agrícolas y en cualquier lugar que requiera protección contra la oxidación.

Características

Capacidad	1 l
-----------	-----

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,27
Largo artículo (cm)	21.4
Ancho artículo (cm)	20.8
Alto artículo (cm)	22.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,27
Producto empaquetado: largo (cm)	21,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,80
Producto empaquetado: alto (cm)	22,30
Presentación	Bote