



8 430019 024612 >

PANTALLA ELECTRONICA REGULABLE CEVIK PRO CE-PE600S

Referencia: CE-PE600S

EAN-13: 8430019024612

Marca: CEVIK PRO

- Versatilidad de Uso: Gracias a su capacidad de ajuste y la función de amoladora, es ideal para diferentes tipos de soldadura y trabajos de amolado, sin necesidad de cambiar de equipo.
- Protección Ajustable: La regulación del nivel de oscurecimiento permite al soldador ajustar la pantalla según la intensidad de la luz en el entorno de trabajo, lo que ayuda a proteger la vista de manera eficiente.
- Confort y Seguridad: El diseño ligero reduce la fatiga durante el uso prolongado y la amplia gama de ajustes asegura una protección ocular óptima en diversas condiciones de trabajo.
- Mejora en la Precisión de Trabajo: Con una visión clara y ajustable, el soldador puede realizar trabajos más precisos y de mayor calidad, reduciendo el riesgo de errores y retrabajos.

Descripción general

La pantalla electrónica regulable de soldadura es un equipo diseñado para optimizar la protección del soldador mientras trabaja en procesos de MMA (soldadura manual con electrodos revestidos), MIG (soldadura con gas inerte de metal) y TIG (soldadura con gas inerte de tungsteno).

Este dispositivo cuenta con un visor con una amplia área de visión de 92x35 mm, ofreciendo una vista clara y extensa del área de trabajo.

La capacidad de regulación de la pantalla va desde DIN 9 hasta 13, con un estado claro en DIN 4, lo que permite una adaptación precisa a diferentes condiciones de luz y tipo de soldadura.

Además, incorpora una función fija sin oscurecimiento para amolar, brindando versatilidad en su uso.

Recomendaciones de uso:

Ajustar la sensibilidad y el nivel de oscurecimiento antes de comenzar a soldar para adaptarse al entorno y tipo de soldadura.

Utilizar la función de amoladora cuando se realicen trabajos de corte o desbaste, para proteger los ojos sin oscurecimiento.

Revisar y limpiar regularmente la lente para asegurar una visión clara y sin obstrucciones.

Asegurarse de que la pantalla esté bien ajustada a la cabeza para evitar deslizamientos durante el trabajo.

Comprobar periódicamente el estado de las baterías y reemplazarlas si es necesario para garantizar el funcionamiento óptimo del auto-oscurecimiento.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar la pantalla con un paño suave y un limpiador no abrasivo para evitar rayaduras.

Almacenar la pantalla en un lugar seco y libre de polvo cuando no esté en uso para preservar la calidad de la visión.

Inspeccionar regularmente el mecanismo de ajuste y las juntas para asegurar un sellado adecuado y evitar la entrada de partículas o chispas.

Características

Tipo de pantalla	Automática
Regulable	SI
Tiempo de encendido (en Seg)	1/15000
Control de sensibilidad	Automático
Fuente de energía	Solar
Cristal interior	101,7x46,5mm (1Ud)
Cristal exterior	114x87mm (1 Ud)
UV/IR protección	DIN 16
Sensor de arco	2
Rango de temperatura de trabajo	-5º +55º
Clase Óptica	1/2/1/2
Oscuro-Claro	9-13

Acabados

Color	Azul
-------	------

Certificaciones

Garantía	3 años Uso Particular - 1 año uso Profesional
----------	---

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	23,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,50
Presentación	Caja serigrafiada

Clasificación

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria y accesorios y suministros para soldadura de todas las clases / Accesorios para soldar, soldadura fuerte y soldadura débil / Pantalla de soldadura (23271714)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA / SOLDADURA (08040110)

Enlaces

pdf	PANTALLA.CE-PE600S.MANUAL.EPIF. 220609.pdf
pdf	PANTALLA.CE-PE600S.DESPIECE Y LISTARECAMBIOS.EPIF.190506