

REMACHE ESTÁNDAR BRALO ALUMINIO / INOX CABEZA ALOMADA



Referencia: 01019006408

EAN-13:

Marca: BRALO

Diámetro Ø mm: 6.8

Largo (Nominal) mm: 8

Descripción general

Los remaches estándar son remaches ciegos de rotura de vástago.

Están concebidos para la unión, de una forma rápida y fácil, de todo tipo de materiales cuando no se requiere una fuerza de apriete extrafuerte.

El remache Estándar Bralo está disponible en una amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm., cubriendo un amplio rango de espesor a remachar (de 0,8 mm hasta 185 mm), y en gran variedad de materiales y acabados, como lacados o recubrimientos protectores.

Características y beneficios:

Amplio rango de espesor a remachar, desde 0,8 mm hasta 185 mm.

Amplia gama de diámetros, desde 2.4 mm a 7.8 mm.

Disponible en un amplio surtido de materiales: aluminio, acero, acero inoxidable, cobre, etc.

Acceso por una sola cara (remache ciego).

Se pueden unir distintos materiales, con distintos tipos de fabricación: compuestos, materiales laminados, tratados térmicamente, etc.

No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).

Buen comportamiento frente a las variaciones de temperatura.

No se aflojan por acción de solicitaciones dinámicas (vibraciones en general)

Disponible en aleación con contenido en Magnesio del 3,5 y 5.0, que confieren una gran resistencia a tracción y cizallamiento, una excelente fuerza de apriete y una elevada resistencia a la corrosión.

Montaje rápido, económico y de gran calidad.

Materiales a remachar:

Metal a Metal

Aluminio

Acero

Acero Inoxidable

Cobre

Plástico a Metal

Aplicaciones:

Automoción

Carrocerías - vehículos industriales

Electrónica

Climatización y Calefacción

Construcción

Industria metálica
 Mobiliario metálico
 Electrodomésticos
 Fabricación de escaleras

Características

| | |
|----------------------------|-------|
| Diametro Ø mm | 6.8 |
| Largo (Nominal) mm | 8 |
| Broca (mm) | 6.5 |
| d2 mm | 13 |
| K mm | 2.2 |
| W mm | 3.6 |
| Rango de espesor (Min-Max) | 1 - 2 |
| Cizalladura (N) | 3400 |
| Tracción (N) | 4850 |

Acabados

| | |
|----------|----------|
| Material | ALU/INOX |
|----------|----------|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Presentación | CAJA |

Clasificación

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200) |
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507) |

Enlaces

| | |
|-------|--------------------------------|
| video | Vídeo producto |
|-------|--------------------------------|