

## REMACHE S-TREBOL WP BRALO ALUMINIO / ALUMINIO CABEZA ALOMADA



Referencia: G1656006420  
EAN-13: 8423552283073  
Marca: BRALO

Diametro Ø mm: 6,4  
Largo (Nominal) mm: 20,5



### Descripción general

El Remache S-Trebol WP "Water proof" de Bralo es un remache ciego de rotura de vástago concebido para uniones exigentes, de una forma rápida y sencilla, de materiales rígidos con materiales blandos o quebradizos en aplicaciones donde se requiere estanqueidad.

Ampliamente utilizado en el sector de la construcción, especialmente en cubiertas y tejados.

Este remache cuenta con una gran contra-cabeza formada por tres pétalos que proporciona una gran superficie de contacto por la parte trasera.

Esta amplia expansión en el lado ciego distribuye la carga y la fuerza de apriete reduciendo el riesgo de aplastamiento y rotura de los materiales.

### Características y beneficios:

Acceso por una sola cara.

Remache estanco al paso del agua y a otros líquidos gracias a un resalte incorporado en la cabeza que cierra mecánicamente sobre el vástago.

Excelente resistencia a cizalladura por su vástago pasante.

Idóneo para taladros sobredimensionados y aplicaciones sometidas a vibraciones.

Resistencia adicional a tracción ya que su gran cabeza y los bulbos posteriores distribuyen la carga y la fuerza.

Posee una arandela de EPDM que proporciona excelentes resultados de estanqueidad y protección frente a humedades.

Comportamiento multi-espesor que ayuda a tener menos inventario.

Alta resistencia a la corrosión en condiciones atmosféricas adversas.

Uso de herramientas sencillas, rápidas y de poco peso.

\*Requiere de una boquilla especial para su aplicación

### Materiales a remachar:

Metal a Metal

Metal a Madera o plástico

Metal a Materiales Compuestos Poliméricos

Plástico a Plástico o materiales blandos y de baja resistencia en general

### Aplicaciones:

Energía solar en cubiertas

Líneas de vida

Lucernarias

Fijaciones cubiertas metálicas

Automoción  
Caravanas  
Casas Prefabricadas  
Remolques

### Características

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Diametro Ø mm              | 6,4       |
| Largo (Nominal) mm         | 20,5      |
| Broca (mm)                 | 6.4       |
| Rango de espesor (Min-Max) | 1.6 - 6.4 |

### Acabados

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Material | ALUMINIO/ALUMINIO |
|----------|-------------------|

### Datos packaging

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Unidad de contenido   | Pieza   |
| Cantidad de contenido | 1000.00 |
| Presentación          | CAJA    |

### Clasificación

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)             |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507) |