

REMACHE HARDVEX BRALO ACERO / ACERO CABEZA ALOMADA



Referencia: G1874004811

EAN-13: 8423552246900

Marca: BRALO

Diametro Ø mm: 4,8

Largo (Nominal) mm: 11


8 423552 246900 >

Descripción general

El remache Hardvex Bralo es un remache de acero con comportamiento multiespesor de alta resistencia que puede utilizarse para sustituir distintos remaches de espesor estándar.

Características y beneficios

- Comportamiento multi-espesor (multi-grip). Ofrece la posibilidad de trabajar en una gran variedad de espesores. Con tan solo dos medidas se cubre un rango de espesor de 1 a 16 mm, reduciendo así el inventario de remaches. Acceso por una sola cara.
- Retención del vástago, evitando problemas eléctricos o de golpeteo.
- Buen relleno del taladro. Permite compensar taladros desiguales, desalineados, sobredimensionados y ranurados.
- Versatilidad. Un solo remache puede utilizarse para sustituir varios remaches de espesor estándar.
- Gran área de soporte por el lado oculto; especialmente adecuado para las aplicaciones con chapas finas.
- Unión sólida y de alta calidad, resistente a las vibraciones.

Materiales a remachar:

- Metal a Metal
- Metal a Plástico
- Plástico a Plástico
- Chapas traseras Metálicas

Aplicaciones

- Automoción
- Vehículos industriales y comerciales
- Electrónica
- Climatización y Calefacción
- Industria ligera
- Electrodomésticos
- Electrónica

Características

Diametro Ø mm	4,8
Largo (Nominal) mm	11
Broca (mm)	4.9
d2 mm	9.80
K mm	1.5
W mm	3
I mm	14
Rango de espesor (Min-Max)	0,5 - 6,5
Cizalladura (N)	3000
Tracción (N)	3300

Acabados

Material	ACERO/ACERO
----------	-------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	2000.00
Presentación	CAJA

Clasificación

UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507)