

## REMACHE MULTILOCK BRALO ACERO / ACERO CABEZA AVELLANADA



Referencia: G1844006416  
EAN-13: 8423552268742  
Marca: BRALO

Diametro Ø mm: 6,4  
Largo (Nominal) mm: 16,5  
Angulo en °: 100



### Descripción general

El Remache Multilock Bralo es una versión del remache Estructural con un estriado entre el vástago y la cabeza que ofrece un buen rellenado de taladro, consiguiendo gran resistencia a las vibraciones.

Este remache está diseñado para las aplicaciones más exigentes del mercado, por su resistencia a altas cargas y por ser una fijación de comportamiento multigrip, adaptándose a diferentes espesores en la aplicación.

Garantiza una fijación de calidad y de gran estanqueidad.

### Características y beneficios:

Alta resistencia a la tracción y cizalladura.

Comportamiento multi-espesor. Permitiendo un ensamblaje rápido de piezas con grandes separaciones.

Acceso por una sola cara.

Buen rellenado del taladro mediante una expansión radial del remache. Permite compensar taladros desiguales, desalineados, sobredimensionados y ranurados.

Unión sólida y de alta calidad, resistente a las vibraciones por bloqueo interno del vástago gracias al resalte estriado entre la cabeza y el vástago.

Fijación de alta fiabilidad y larga durabilidad.

Uso de herramientas sencillas, rápidas y de poco peso.

### Materiales a remachar:

Metal a Metal

Aluminio

Acero

Acero Inoxidable

Metal a Plástico

### Aplicaciones:

Automoción

Carrocerías -Vehículos Comerciales.

Climatización y Calefacción

Construcción Metálica y Estructuras Metálicas

Construcciones Metálicas

Electrodomésticos

Maquinaria Agrícola

Cajas Eléctricas

## Características

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Diametro Ø mm              | 6,4      |
| Largo (Nominal) mm         | 16,5     |
| Angulo en °                | 100      |
| Broca (mm)                 | 6.6      |
| d2 mm                      | 11.8     |
| K mm                       | 2.4      |
| W mm                       | 4        |
| I mm                       | 26.6     |
| Rango de espesor (Min-Max) | 4,3 - 12 |
| Cizalladura (N)            | 11000    |
| Tracción (N)               | 8900     |

## Acabados

|          |             |
|----------|-------------|
| Material | ACERO/ACERO |
|----------|-------------|

## Datos packaging

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Unidad de contenido   | Pieza   |
| Cantidad de contenido | 1000.00 |
| Presentación          | CAJA    |

## Clasificación

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)             |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507) |

## Enlaces

|     |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Declaración de Prestaciones, Código: 1844006416</a> |
|-----|-----------------------------------------------------------------|