

## REMACHE BSR BRALO ACERO CABEZA ALOMADA



Referencia: G1560003206  
EAN-13: 8423552264140  
Marca: BRALO

Diametro Ø mm: 3,2  
Largo (Nominal) mm: 6,3



### Descripción general

Los Remaches Rápidos Bralo BSR están concebidos para la unión de una forma rápida y precisa de todo tipo de materiales; metales o plásticos, materiales compuestos y componentes electrónicos. Se suministran en forma de carga (tira de papel) y se colocan utilizando un sistema de repetición con mandril único. Al final de un ciclo de remachado, el siguiente remache se alimenta de forma automática en la boquilla de la herramienta, y queda listo para comenzar un nuevo ciclo de remachado. Esto se consigue gracias a su extremo abultado o preformado. El resultado es una fijación con una gran capacidad de apriete y una buena resistencia al cizallamiento.

### Características y beneficios:

Montaje rápido y de alta precisión; el tiempo de ciclo de montaje no supera los 2 segundos.  
Incrementa la productividad; no hay interrupciones y pueden colocarse hasta 60 remaches por minuto.  
Diversidad. Está disponible en un amplio surtido de materiales: aluminio, acero y acero inoxidable.  
Amplia gama de longitudes y diámetros.  
No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).  
Se pueden unir distintos materiales, con distintos tipos de fabricación: compuestos, materiales laminados, tratados térmicamente, etc.  
Extremo cónico para facilitar la embocadura en el taladro.  
Expansión radial durante su instalación, asegurando un llenado adecuado del taladro.  
No tienen vástago por lo que no hay ruidos ni cortocircuitos derivados de porciones residuales de vástagos dentro del cuerpo.  
No se aflojan por acción de sollicitaciones dinámicas (vibraciones en general)  
Permiten el acceso en aplicaciones de una sola cara y se pueden ensamblar desde los dos extremos.  
Su extremo abultado o preformado, ofrece un alto apriete en la unión, y una buena resistencia al cizallamiento.

### Materiales a remachar:

Metal a Metal  
Aluminio  
Acero  
Acero Inoxidable  
Plástico a Metal

### Aplicaciones:

Automoción  
Electrónica  
Ingeniería eléctrica

Mobiliario  
Electrodomésticos  
Fabricación de escaleras  
Construcciones metálicas ligeras

### Características

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Diametro Ø mm              | 3,2         |
| Largo (Nominal) mm         | 6,3         |
| Broca (mm)                 | 3,26 - 3,34 |
| Rango de espesor (Min-Max) | 3,2 - 4,4   |

### Acabados

|          |       |
|----------|-------|
| Material | ACERO |
|----------|-------|

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |
| Presentación          | CAJA  |

### Clasificación

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Ferretería / Remaches (31162200)             |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / FERRETERÍA / FIJACIÓN / REMACHES Y PASADORES (08080507) |