



8 427429 142111 >

Estación mural trasvase FAHER gasoil eléctrica con enrollador eléctrica 220 V 50 L

Referencia: EMTE
EAN-13: 8427429142111
Marca: FAHER

- **Autoaspiración:** La bomba puede comenzar a funcionar sin necesidad de estar completamente llena de gasoil, lo que facilita y acelera el proceso de transvase.
- **Enrollador de Manguera:** Proporciona una forma organizada y eficiente de almacenar y desplegar la manguera, lo que puede prolongar su vida útil y mantener un área de trabajo más ordenada.
- **Eficiencia:** Menos tiempo de inactividad al no requerir un proceso de cebado manual antes de iniciar la bomba.
- **Organización y Durabilidad:** El enrollador de manguera ayuda a mantener el espacio de trabajo ordenado y a evitar daños en la manguera por un almacenamiento incorrecto.

Descripción general

Una estación mural bomba de transvase autoaspirante AC para gasoil con enrollador de manguera es una unidad diseñada para transferir gasoil desde un punto a otro.

La bomba autoaspirante permite que la máquina empiece a bombeo el líquido sin necesidad de estar completamente llena previamente.

La función mural significa que se monta en una pared o estructura similar.

Además, esta bomba está alimentada por corriente alterna (AC).

Un elemento clave de esta estación es el enrollador de manguera, que facilita el almacenamiento y despliegue de la manguera, ayudando a mantener el espacio organizado y minimizando el desgaste de la manguera.

Electrobomba compacta, para su fácil instalación en la pared o sobre un depósito.

Para uso propio o industrial.

Con contador volumétrico de 3 cifras que permite al usuario verificar el volumen dispensado registrando el consumo parcial y el consumo total.

Bomba autoaspirante de paletas con bypass.

Protección IP55.

Con interruptor on/off.

Cable eléctrico de 1 m aproximadamente y enchufe.

Equipamiento:

Electrobomba 220 V 50 l/min.

Con soporte metálico mural.

Contador volumétrico de 3 cifras 120 l/min.

Manguera Ø 25 de 2,5 m de aspiración con filtro y válvula de retención.

Enrollador con manguera para gasoil de 10 m y manguera de acometida de 2 m racorada.

Soporte pivotante enrollador.

Boquerel automático 60 l/min.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que la estación mural esté correctamente montada en una superficie sólida y estable antes de su uso.

No sobreponga la capacidad de la bomba. Siempre revise las especificaciones del fabricante.

Utilice la manguera con cuidado, evitando dobleces o torceduras que puedan dañarla.

Siempre apague y desconecte la bomba antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.

No use la bomba en áreas con presencia de gases inflamables o vapores.

Recomendaciones de mantenimiento:

Realice inspecciones regulares para comprobar si hay signos de desgaste o daño en la manguera y en las conexiones.

Limpie la bomba y las áreas circundantes regularmente para evitar la acumulación de residuos que puedan afectar su rendimiento.

Siga las recomendaciones del fabricante sobre la frecuencia y el método de lubricación de las partes móviles.

Sectores industriales de aplicación:

Transporte
Agricultura
Construcción
Minería
Energía
Manufactura
Marítimo
Logística y almacenamiento.

Características

I/min	50
Voltios	220

Dimensiones

Peso artículo (kg)	40,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	CAJAS