



8 427429 550060 >

Verificador de presión - inflador profesional FAHER

Referencia: PF-40
EAN-13: 8427429550060
Marca: FAHER

- Conveniencia y eficiencia: Al combinar las funciones de inflado y verificación de presión en un solo dispositivo, se ahorra tiempo y esfuerzo al usuario, ya que no es necesario cambiar entre diferentes herramientas.
- Precisión en la medición: Los infladores neumáticos con verificador de presión suelen estar equipados con medidores calibrados que ofrecen lecturas precisas, lo que ayuda al usuario a mantener la presión adecuada en sus neumáticos, lo que a su vez mejora el rendimiento y la seguridad de los mismos.
- Mayor vida útil de los neumáticos: Al mantener una presión adecuada en los neumáticos, se reduce el desgaste irregular y prematuro de la banda de rodadura, lo que prolonga la vida útil de los neumáticos y ahorra costos a largo plazo.
- Seguridad en la conducción: Mantener la presión adecuada en los neumáticos mejora la estabilidad del vehículo, la tracción y la capacidad de frenado, lo que contribuye a una conducción más segura y reduce el riesgo de accidentes relacionados con los neumáticos.

Descripción general

Un inflador neumático con verificador de presión es un dispositivo que combina las funciones de un inflador de aire y un medidor de presión en una sola unidad.

Este producto está diseñado para inflar neumáticos, como los de automóviles, bicicletas, motocicletas y otros vehículos, mientras que simultáneamente permite al usuario medir y verificar la presión de los neumáticos durante el proceso.

Aplicaciones: Pistola neumática para verificar, llenar o vaciar neumáticos.

Homologados por la normativa europea 86/217 C.E.E.

Manómetro de 0 - 12 Bar y latiguillo de 0,5 m.

Recomendaciones de uso:

Leer el manual de instrucciones: Antes de utilizar el inflador neumático, es importante familiarizarse con las indicaciones y advertencias proporcionadas por el fabricante.

Comprobar la presión actual: Antes de inflar los neumáticos, asegúrese de verificar la presión actual utilizando el medidor incorporado o uno externo confiable.

Inflar de manera gradual: Evite inflar los neumáticos de forma brusca. Haga ajustes pequeños y verifique la presión periódicamente para evitar sobreinflado.

Mantener el equipo en buen estado: Inspeccione el inflador regularmente y asegúrese de que todas las conexiones estén seguras antes de su uso.

Almacenamiento adecuado: Guarde el inflador en un lugar limpio y seco, protegido de la humedad y la suciedad.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza periódica: Limpie las boquillas y las conexiones con un paño suave para eliminar el polvo y la suciedad acumulada.

Lubricación: Si es necesario, aplique lubricante en partes móviles del inflador según las indicaciones del fabricante.

Calibración: Verifique la precisión del medidor de presión con regularidad y, si es necesario, calíbrelo según las instrucciones proporcionadas.

Sectores industriales de aplicación:

Automotriz y transporte.
Mantenimiento y reparación de vehículos.
Industria de la construcción.
Industria agrícola y forestal.
Deportes y actividades al aire libre.
Transporte y logística.
Industria de la aviación.
Sector marítimo y naval.

Características

Presión de trabajo (en BAR)	0 - 12
Longitud latiguillo (en cm)	50

Acabados

Color	Negro
-------	-------

Certificaciones

Garantía	3 Años
Certificación	Normativa 86/217 C.E.E.

Dimensiones

Largo artículo (cm)	25
Ancho artículo (cm)	10
Alto artículo (cm)	13.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	CAJA

Enlaces

pdf	DESPIECE
-----	--------------------------